

Tudo que você precisa
saber e fazer para sua lona
Locomotiva durar mais.

LOCOMOTIVA ENCERADO

É bom manter a limpeza.

- Molhe o encerado antes de usar pela 1ª vez.
- Lave a cobertura apenas com jatos de água ao final de cada viagem, sem usar escovas ou similares.
- NUNCA dobre nem guarde o encerado molhado.

Mais atenção com os ilhoses.

- Não utilize cabos ou ganchos nos ilhoses, isso prejudica a durabilidade.
- Não force contra os cantos vivos das cargas.
- Evite arrastar os ilhoses em superfícies ásperas.

Todo o cuidado é importante.

- Dobre e empilhe a lona encerada sobre uma plataforma de madeira, nunca em contato com o chão ou paredes úmidas.
- Evite usar a lona encerada diretamente sobre açúcar, farinhas, negros-de-fumo, etc.
- Não use o encerado para cobrir cargas que possam corroê-lo.

LOCOMOTIVA LONIL

Para conservar melhor.

- Evite dobrar o seu Lonil, guarde-o sempre enrolado.
- Mantenha a cobertura na carroceria, mesmo sem carga, para evitar as dobras.

Cuidados para amarrar.

- Não utilize cordas sobre o Lonil por cima do caminhão. Use apenas as argolas ou os ilhoses, que são específicos para esse fim.
- Na amarração, evite deixar cobertura solta, na parte traseira.
- Evite arrastar a cobertura por superfícies ásperas, como asfalto, concreto, pedras, etc.

Para manter a limpeza.

- Sempre lave a cobertura ao final de cada viagem, principalmente depois de viagens chuvosas ou de muita poeira.
- Evite contato da cobertura com óleo, graxa, gasolina e outros produtos corrosivos.

LOCOMOTIVA LONA LEVE / DURAMAX

Mais cuidado, maior durabilidade.

- Evite arrastar a cobertura por superfícies ásperas, como asfalto, pedra, concreto, etc.
- Recomendamos não aplicar força superior a 20kg nos ilhoses.



LOCOMOTIVA®

É PARA A VIDA TODA.

www.locomotiva.com.br

0614

LOCOMOTIVA®

É PARA A VIDA TODA.

**É
PARA
A VIDA
TODA.**

**Coberturas que atendem
os mais variados
segmentos do mercado
com alta resistência e
durabilidade.**

LOCOMOTIVA®

ENCERADO

LOCOMOTIVA®

LONIL

LOCOMOTIVA®

LONA LEVE

DURAMAX

Locomotiva Encerado é uma das marcas mais antigas e recomendadas no Brasil e exterior, lançada há mais de 100 anos.

Características

- Confeccionado com lonas 100% algodão, tripla costura, bainha com reforço e ilhoses de aço inox que não enferrujam.
- Exclusivo tratamento de repelência à água para proteger sua carga durante a chuva.
- A única cobertura que suporta o atrito das cordas e as amarrações, possibilitando maior segurança para a carga transportada.

Uso

Recomendado para cargas secas que precisam de amarração.

Disponível em dois modelos, com diferentes especificações

LONA 8: Para cobertura de cargas secas, como sacarias de café, açúcar, farinha, etc.

LONA 10: Para coberturas estáticas em geral, como bagageiros, picapes, caminhões 3/4, etc.



Ilhoses são colocados um em cada canto.

TAMANHO DE COBERTURA X TIPO DE CAMINHÃO

Tipo de Caminhão	Caminhão 3/4	Caminhão toco normal	Caminhão toco carga alta	Truck carga normal	Truck carga alta	Carreta carga normal (seca)	Carreta carga normal (seca)
Lona 8	6x5	7x4 7x5	8x4 8x5 8x6	8x7 9x5 9x6 9x7 9x8	10x5 10x6 10X7 10X8	11X6 11X7	11X8 12X7

PESO (g/m²)	LONA 8	LONA 10
	700	630

TAMANHO DAS COBERTURAS

Múltiplos de 10cm de comprimento e 50cm de largura

COMPRIMENTO MÁXIMO	LARGURA MÁXIMA
30m De 31m até 60m	12m 4m



Locomotiva Lonil é a cobertura sintética de grande durabilidade e alta qualidade.

Características

- Confeccionada em laminado vinílico com reforço de tecido de poliéster.
- Oferece 100% de impermeabilidade para sua carga.
- Possui aditivos especiais anti-UV, que aumentam a resistência ao ressecamento.
- Emendas com as bainhas soldadas com ar quente, possibilitando maior resistência e segurança à carga.
- Não propaga chama, é auto-extinguível.
- A lona pode ter várias cores e em duas opções de fundo: preto ou colorido, com mesma cor em ambos os lados.

Uso

Indicado para cobertura de cargas a granel, como grãos diversos, areia, pedra, cimento, carvão e adubos.

Disponível em tamanhos especiais:

Vagões ferroviários | Embarcações | Barracas de feira.

Marcações

- Todas as coberturas possuem a marcação “Locomotiva Lonil”.
- **Marcação do cliente:** Pode ser feita na frente e na traseira, para tamanhos a partir de 6m de comprimento por 4m de largura.
- **Marcação alternativa:** Pode ser feita em substituição a marcação do cliente, e somente na primeira compra, limitada a 10 peças. O tamanho padrão das marcações é de 80cm de comprimento por altura proporcional, limitado a 70cm de altura.

TAMANHO DE COBERTURA X TIPO DE CAMINHÃO

Tipo de Caminhão	Caminhão 3/4	Caminhão toco normal	Caminhão toco carga alta	Truck carga normal	Truck carga alta	Carreta carga normal (seca)	Carreta carga normal (seca)
Lona 8	6x5	7x4 7x5	8x4 8x5 8x6	8x7 9x5 9x6 9x7 9x8	10x5 10x6 10X7 10X8	11X6 11X7	11X8 12X7

PESO (g/m²)	LONIL
	680

Argolas costuradas / Ilhoses

São colocados a cada 35cm no comprimento e na largura.

TAMANHO DAS COBERTURAS

Múltiplos de 10cm de comprimento e 50cm de largura

COMPRIMENTO MÁXIMO	LARGURA MÁXIMA
30m De 31m até 60m	12m 4m



A Locomotiva Lona Leve é a melhor opção entre as coberturas leves e resistentes.

Características

- Confeccionada com tecido de polietileno de alta densidade, recoberto com duas camadas de polietileno de baixa densidade.
- 100% impermeável.
- Possui aditivos anti-UV, que aumentam a resistência do material ao ressecamento. As emendas e as bainhas são soldadas, oferecendo maior resistência e durabilidade.
- Ilhoses de aço com banho de zinco.

Uso

Recomendada à agroindústria para proteção de máquinas, implementos, sacarinas, etc. Pode ser utilizada também como cobertura de bagageiros, na construção civil e como cobertura de barracas de feira livre.

Ilhoses

São colocados a cada metro no comprimento e na largura.

PESO (g/m²)	190 +/- 10
-------------	------------

TAMANHO DAS COBERTURAS

Múltiplos de 10cm de comprimento e 50cm de largura

COMPRIMENTO MÁXIMO	LARGURA MÁXIMA
30m De 31m até 60m	12m 4m



Duramax é a cobertura estática de melhor custo benefício que garante mais proteção em seu agronegócio.

Características

- Confeccionada em lona de PVC, 100% impermeável com reforço de tecido de poliéster.
- Emendas e bainhas são soldadas com ar quente, possibilitando maior resistência, segurança e durabilidade.
- Indicado para coberturas estáticas em geral.
- Aditivos especiais anti-UV e antioxidante.
- Protege contra intempéries.
- Leve e econômica.

Uso

Recomendada para coberturas estáticas em geral, agroindústria, proteção de máquinas, implementos, sacarinas, etc. Pode ser utilizada também como cobertura de bagageiros e na construção civil.



Ilhoses

São colocados a cada 50cm no comprimento e na largura.

TAMANHO DAS COBERTURAS

Múltiplos de 10cm de comprimento e 50cm de largura

COMPRIMENTO MÁXIMO	LARGURA MÁXIMA
30m De 31m até 60m	12m 4m

